


スプリングフックX(オープン型) S2450XP



※使用方法



環①を手前に引き
ロックをはずして
外に開く

チェーンを通します。


環①を手前に
引いた状態で
金属を閉じます。

元に戻してロックを
確認してください。
(mm)

品番	D	L	W	S	d	重量(g)	使用荷重(kg)
SX0-5	5	55	26	15	6	22	70
SX0-6	6	60	30	16	7	33	100
SX0-8	8	80	41	23	10	74	150
SX0-10	10	100	51	27	13.5	141	200

※環を引くだけでロックを解除し、開閉もらくらく!
※開口部が大きく開き、使いやすい!
※外開きなので外部からの力で不用意に開く心配がありません。

スプリングフックA型 S24501X




(mm)

品番	D	L	W	S	d	重量(g)	使用荷重(kg)
SA-6	6	60	30	7	7	28	80
SA-8	8	80	40	11	10	67	120
SA-10	10	100	50	13	13	134	200
SA-11	11	120	58	16	17	194	250

※ストッパー付なので使用中外部からの力で不用意に開く心配がありません。


スプリングフックB型(ナット付) S2450N



(mm)

品番	D	L	W	S	d ₁	d ₂	重量(g)	使用荷重(kg)
SPB-6	6	60	30	7	6.5	8	28	80
SPB-8	8	80	40	9	8.5	12	67	120
SPB-10	10	100	50	11	11	16	134	200
SPB-11	11	120	58	16	14	19	194	250
SPB-12	12	140	65	18	15	23	266	300

スプリングフックC型(ナット付) S2450NX



(mm)

品番	D	L	W	S	d	重量(g)	使用荷重(kg)
SPC-6	6	60	30	7	7	28	80
SPC-8	8	80	40	9	10	67	120
SPC-10	10	100	50	11	13	134	200
SPC-11	11	120	58	16	17	194	250