




ロングネジシャックル

S362




品番	D	L	B	d	捻径	重量(g)	使用荷重(kg)
SPL-4	4	32	8	8	M-4	14	50
SPL-5	5	40	10	10	M-5	20	90
SPL-6	6	48	12	12	M-6	34	170
SPL-8	8	64	16	16	M-8	82	250
SPL-10	10	80	20	20	M-10	160	320
SPL-12	12	96	24	24	M-12	275	400

(mm)

ロング沈みシャックル

S362C




品番	D	L	B	d	捻径	重量(g)	使用荷重(kg)
SPLC-5	5	40	10	10	M-5	20	90
SPLC-6	6	48	12	12	M-6	32	170
SPLC-8	8	64	16	16	M-8	77	250
SPLC-10	10	80	20	20	M-10	155	320
SPLC-12	12	96	24	24	M-12	266	400

(mm)

半丸シャックル

S361R

別名 板シャックルとも呼ばれます。




品番	D	L	B	d	t	F	捻径	重量(g)	使用荷重(kg)
RC-5	5	21	12	12	2.5	5.5	縦目ネジ M-5	13	60
RC-6	6	25	14	14	3	7	縦目ネジ M-6	21	80
RC-8	8	32	17	18	4	8	縦目ネジ M-8	40	100


(mm)

半丸沈みシャックル

361RC



※使用方法
六角レンチを使用。



品番	D	L	B	d	t	F	捻径	レンチ サイズ	重量(g)	使用荷重(kg)
RCS-5	5	21	12	12	2.5	5	縦目ネジ M-5	4	15	60
RCS-6	6	25	14	14	3	6.5	縦目ネジ M-6	4	22	80
RCS-8	8	32	17	18	4	7.5	縦目ネジ M-8	5	42	100

(mm)

※六角レンチを別途で用意下さい。