




パイプターンバックル (ストレート&ストレート) S312PSS



品番	L	W	J	D	A	B	L1	L2	捻径	重量(g)	使用荷重(kg)
TBP-5S	80	8	2.5	4.5	40	85	170	230	M-5	34	130
TBP-6S	90	12	4.5	5	45	100	200	270	M-6	66	200
TBP-8S	105	14	5.5	7	52	112	225	300	M-8	120	300
TBP-10S	127	17	5.5	9	60	127	260	360	M-10	200	450
TBP-12S	150	20	6.5	10.5	73	140	285	410	M-12	340	700

重量フック

ステンレス: S2311 鉄ユニクロ: W2311


<ステンレス>



<ステンレス>

品番	H	L	S	E	D	d	重量(g)	使用荷重(kg)	製造方法
S-150K	80	22	16	10	8	7	125	150	ロストワックス
S-300K	62	16	14	15	8	7	185	300	鍛造
S-500K	82	21	18	18	12	9	310	500	鍛造
S-1000K	115	32	25	22	16	14	870	1,000	鍛造

<鉄 ユニクロメッキ>




<鉄 ユニクロメッキ>

品番	H	L	S	E	D	d	重量(g)	使用荷重(kg)	製造方法
W-300K	80	19	18	16	10	7	190	300	鍛造
W-500K	80	18	21	14	9.5	8	250	500	鍛造

※ご注文の際には、ハズレ止め有無をご指示下さい。


サンマブロック

S313



品番	車径	車数	車溝巾	L	W	H	ローブ径	重量(g)	使用荷重(kg)
H-50	50	1	14	125	45	30	~φ12	450	270
H-75	75	1	15	180	65	33	~φ14	900	450
H-100	100	1	18	205	90	35	~φ18	1,500	800

サンマブロック (沈みシャックルタイプ) S313CS



沈みシャックルタイプ

※使用方法



マイナスドライバー使用

品番	車径	車数	車溝巾	L	W	H	ローブ径	重量(g)	使用荷重(kg)
HCS-50	50	1	13	125	45	30	~φ12	440	270
HCS-75	75	1	15	180	70	30	~φ14	1,060	450
HCS-100	100	1	18.5	230	95	35	~φ18	2,070	800