

# ステンレスチェーン

□SUS304

雑用鎖



ステンレス雑用鎖

チェーン寸法 及 使用荷重

(mm)

品番	線径	外長	外巾	参考破断荷重(kg)	参考安全荷重(kg)	メーター重量(kg)	入数(30m・本)
SW-2	2	16	7.5	150	30	0.075	1本入(箱入)
SW-2.5	2.5	19.5	9.5	300	60	0.115	1本入(箱入)
SW-3	3	30	11	550	110	0.15	5本入(箱入)
SW-4	4	34	15	1,100	220	0.27	4本入(箱入)
SW-5	5	38	18	2,000	400	0.45	3本入(箱入)
SW-5.5	5.5	41	19	2,000	400	0.53	2本入(箱入)
SW-6	6	43	21	3,000	600	0.633	2本入(箱入)
SW-7	7	51	25	3,200	640	0.85	1本入(箱入)
SW-8	8	54	28	3,800	760	1.166	1(袋入)
SW-9	9	57	30	4,500	900	1.5	1(袋入)
SW-12	12	75	40	9,000	1,800	2.7	1(袋入)

■特殊ピッチSUS316他もご照会ください。■電解研磨仕上げ。固溶化熱処理もご照会ください。

■カラー(ブロンズ、黒メッキetc...)などもご照会ください。

※吊りチェーンには使用しないでください。

※輸入品取り扱いございますが、装飾品以外でご使用の場合、不適切な使用などに起因する損害については、当社では責任を負いかねる場合がございます。

# チェーン寸法及び使用荷重

## □SUS304

### ステンレス長鎖環 (JIS F2106) 相当

●外長は線径の6倍 ●外巾は線径の3.5倍

### チェーン寸法 及 使用荷重

(mm)

品番	線径	外長	外巾	参考破断荷重(kg)	参考安全荷重(kg)	メーター重量(kg)
SL-6	6	36	21	3,000	600	0.7
SL-8	8	48	28	4,500	900	1.25
SL-9	9	54	32	5,300	1,060	1.65
SL-10	10	60	35	6,000	1,200	2.0
SL-11	11	66	39	7,500	1,500	2.6
SL-13	13	78	46	15,800	3,160	3.4
SL-16	16	96	56	17,000	3,400	5.1
SL-19	19	114	67	19,800	3,960	7.3

### ステンレス短鎖環 (JIS F2106) 相当

●外長は線径の5倍 ●外巾は線径の3.5倍

(mm)

品番	線径	外長	外巾	参考破断荷重(kg)	参考安全荷重(kg)	メーター重量(kg)
ST-6	6	30	21	3,000	600	0.8
ST-8	8	40	28	4,500	900	1.45
ST-9	9	45	32	5,500	1,100	1.8
ST-10	10	50	35	6,000	1,200	2.2
ST-11	11	55	39	7,500	1,500	2.9
ST-13	13	65	46	15,000	3,000	4.0
ST-16	16	80	56	17,000	3,400	5.9
ST-19	19	95	67	19,800	3,960	8.3

※長鎖・短鎖にかぎり、鉄・ステンレス共サイズは共通です

### 自社規格 長鎖タイプ

(mm)

品番	線径	外長	外巾	参考破断荷重(kg)	参考安全荷重(kg)	メーター重量(kg)
SL-3	3	25	11	500	100	0.153
SL-4	4	28	14	850	170	0.282
SL-5S	5	30	17	1,250	250	0.493
SL-5L	5	33	17	1,350	270	0.45
SL-5.5	5.5	35	21	1,500	300	0.595
SL-7	7	40	25	2,250	450	0.94

※不適切な使用などに起因する損害については、当社では責任を負いかねる場合がございます。

※吊りチェーンには使用しないでください